



# ORANGE OCTOPUS



## PE Masking Tape



### DIMENSIONS

48 mm x 33 m



PROPRIÉTÉS	VALEUR
Épaisseur totale	115 µm
Force d'adhérence	9 N/cm max.
Résistance à la traction	non applicable
Allongement à la rupture	non applicable
Résistance à la température	-10°C > 60°C
Résistance aux UV	conforme

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET UTILSATIONS

Un ruban de papier premium, enduit d'un adhésif synthétique.

- Couleur : orange.
- Applicable pour des surfaces extérieures lisses et semi-lisses.
- Adhésion solide et se déchire facilement.
- Résiste aux déchirures lors du retrait du plastique, du bois, de l'aluminium, du vinyle et des surfaces revêtues et métalliques.
- Nettoyer la surface pour garantir une fixation optimale de l'adhésif. Pour une fixation optimale, la surface doit être sèche, exempte de graisse ou de poussière.
- Un retrait propre de 30 jours ne laisse aucun dommage ni résidu collant.

### PRÉCONISATIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conserver le ruban adhésif à l'abri de la chaleur et du gel.

De préférence entre 18°C et 21°C, avec une humidité relative de 50%.

- Utiliser le produit dans les 12 mois suivant la date de fabrication.
- Faire un essai sur une surface non visible avant utilisation.
- Dérouler plusieurs centimètres de ruban adhésif, le placer sur la surface et presser fermement. Ne pas trop tirer de ruban adhésif pour éviter qu'il ne se déforme et ne se déchire.
- Pour le scellement des joints par composé de scellement, le ruban adhésif doit être retiré avant le séchage, sans quoi il sera difficile à enlever.