



DROP FILM PREMIUM



AFMETINGEN

0,55 m x 33 m

1,40 m x 33 m

2,70 m x 20 m



EIGENSCHAPPEN

WAARDE

Totale dikte	87 µm
Dikte van de folie	9 µm (±10%)
Kleefkracht op staal	1,7 N/cm
Treksterkte	34,7 N/cm
Rek bij breuk	3%
Hittebestendigheid	+ 100°C (20 min.)
UV-bestendigheid	tot 4 maanden
Afwikkelkracht	1,5 N/cm
Afpelsterkte	0,7 N/cm
Gewicht van de tape	81 g/m ²

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN

- Voorgelijmde HDPE-afplakfolie met coronabehandeling om snel grote oppervlakken af te dekken.
- UV-bestendige, hoogwaardige tape van Japans washipapier, gecoat met acryllijm.
- Fine line afplaktape om te verven.
- Behoud van het afplakpapier en de herstellagen.
- Zeer gemakkelijk hanteerbaar.
- Uitstekende afstotende eigenschappen.
- Perfect voor gebruik in combinatie met verven op waterbasis.
- Niet geschikt voor gebruik op koper, zink, polycarbonaat, natuursteen (marmer) of gegalvaniseerde oppervlakken.
- De af te plakken oppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof, olie, oplosmiddelen of andere chemicaliën.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK EN BEWARING

- Bewaar de tape uit de buurt van hitte en vorst. Bij voorkeur tussen 18°C en 21°C, met een relatieve vochtigheid van 65%.
- Reinig het oppervlak voor een optimale hechting van de tape. Voor een optimale hechting moet het oppervlak droog, vet- en stofvrij zijn.
- Test op een niet-zichtbaar oppervlak voor gebruik.
- Rol enkele centimeters tape af, plaats deze op het oppervlak en druk stevig aan. Trek niet te hard aan de tape om te voorkomen dat deze vervormt en scheurt.
- Bij het afdichten van voegen met een afdichtmiddel moet de tape vóór het drogen worden verwijderd. Anders is deze moeilijk te verwijderen.
- Controleer hoeveel dagen de tape verwijderd kan worden zonder resten achter te laten. Verwijder de tape na het drogen in een hoek van 45 graden. Trek gelijkmatig en langzaam.
- Gebruik het product binnen één jaar na productiedatum.

www.stikxx.com

Disclaimer: de bovenstaande informatie wordt te goeder trouw verstrekt. De gebruiker dient zich er echter van te vergewissen dat het product wel degelijk geschikt is voor het beoogde doel. De aangegeven waarden zijn gemiddelde waarden en mogen niet worden beschouwd als minimum- of maximumwaarden voor specificaties. STIKXX kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien het product niet naar behoren werkt, tenzij het volledig werd getest. Het is aan de klant om de geschiktheid van de tapes voor de toepassingen na te gaan.