



YELLOW YETI



Precision Tape




AFMETINGEN

18 mm x 50 m

24 mm x 50 m

30 mm x 50 m

48 mm x 50 m



EIGENSCHAPPEN	WAARDE
Totale dikte	80 µm
Kleefkracht	0,95 N/cm
Treksterkte	33,7 N/cm
Rek bij breuk	2,6%
Hittebestendigheid	+ 120°C, 30 min
UV-bestendigheid	tot 3 maanden

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN

Een UV-bestendige, hoogwaardige tape van Japans washipapier, gecoat met acryllijm.

- Kleur: geel.
- Ideaal om nauwkeurig af te plakken.
- Geschikt voor licht ruwe en gladde oppervlakken.
- Perfect in combinatie met verven op waterbasis.
- Niet geschikt voor gebruik op carbon, zink, lood, koper, geanodiseerde metalen of natuursteen (bv. marmer).
- Reinig het oppervlak voor een optimale hechting van de tape. Voor een optimale hechting moet het oppervlak droog, vet- en stofvrij zijn.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK EN BEWARING

Bewaar de tape uit de buurt van hitte en vorst. Bij voorkeur tussen 18°C en 21°C, met een relatieve vochtigheid van 65%.

- Gebruik het product binnen twee jaar na productiedatum.
- Test op een niet-zichtbaar oppervlak voor gebruik.
- Rol enkele centimeters tape af, plaats deze op het oppervlak en druk stevig aan. Trek niet te hard aan de tape om te voorkomen dat deze vervormt en scheurt.
- Bij het afdichten van voegen moet de tape vóór het drogen worden verwijderd. Anders is deze moeilijk te verwijderen.
- Controleer hoeveel dagen de tape verwijderd kan worden zonder resten achter te laten. Verwijder de tape na het drogen in een hoek van 45 graden. Trek gelijkmatig en langzaam. Als er lijmresten zijn, verwijder de tape dan door er in een hoek van 90 graden aan te trekken.